
Datenblatt: Autoleder Basis Mercedes/BMW

Autoleder Basis ist ein strapazierfähiges und witterungsbeständiges Automobilleder mit optimalen Zuschnittmöglichkeiten. Bestens geeignet für alle Fahrzeugtypen und zur Renovierung von Oldtimern.

Einsatzzweck	Auto, Motorrad, Boote
Sortiment	I
Stärke nach DIN 53326	1,0 - 1,4 mm
Farbe	Farben lt. Musterkarte
Lieferung	ab Lager
Mindestbestellmenge	1/2 Haut
Fläche	ganze Häute 4,5 - 5,0 m ²
Rohware	Ausgesuchte Rindshäute
Gerbung	ökologisch gerechte Mineralgerbung, aus europäischer Produktion
Färbung	im Fass durchgefärbt, mit hochwertigen Farbstoffen, (außer Farben weiß und sahne)
Zurichtung	Pigmentzurichtung für Farbegalität und Lichteinheit
PCP	Entspricht der PCP-Verbotsverordnung vom 12.12.1989
Umwelt/FCKW	Die Leder sind FCKW frei.
Umwelt / AZO-Farbstoffe	Die Leder werden umweltfreundlich, ohne Einsatz von AZO-Farbstoffen, gemäß der Verbotsverordnung hergestellt.
Flammfestigkeit	Schwer entflammbar nach FMVSS 302, DIN EN 1021-1+2 EUFAC (<100mm/min)
Flächengewicht nach DIN 53327 (EN ISO 2420)	620 - 980 g/m ²
Dehnungsprüfung nach DIN 53328 (EN ISO 3376)	> 120 N
Weiterreisskraft nach DIN 53329/B (EN ISO 3377)	> 20 N
Reibechtheit	4 - 5
Reibechtheit nass (EN ISO 11640)	4 - 5
Flammhemmend nach FMVSS 302 / EN 1021-1;2	< 100
Heisslichtechtheit nach DIN 75202 (EN ISO 105-B06)	5 - 7
Dauerfaltverhalten	Keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung.
Reinigung	Die Leder können mit einem feuchten Tuch und neutraler Seifenlösung gereinigt werden.