

Datenblatt: Nappaleder BasisTec

Das Nappaleder BasisTec ist ein hochwertiges weiches, glattes Nappaleder für gehobene Ansprüche. Es entspricht im Schiffsbau der **IMO A.652(16)**, für Flugzeuge der **FAR 25.853 a) und b)** sowie im Objektbereich den Normen **B1, B2, AMPA(5.3), BS 5852 (1990) Crib 5**.

Einsatzzweck	Schiffsbau, Automobile, Flugzeuge, Schienenfahrzeuge, Objektbereich
Sortiment	I
Stärke	1,0 - 1,4 mm
Größe	4,5 - 5,0 m ²
Farbe	32 Farben lt. Musterkarte
Mindestbestellmenge	1/2 Haut
Lieferung	ab Lager
Flächengewicht (DIN 53327)	620 - 980 g/m ²
Höchstzugkraft	> 120 N
Bruchdehnung	35 - 70 %
Weiterreisskraft nach DIN 53329/B (EN ISO 3377)	> 20 N/mm
Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN 53333)	> 1,0 mg/cm ³
Reibechtheit BT (DIN EN ISO 11640)	4 - 5 Note
Haftung der Zurichtung (IUF 470)	3,5 N/cm
Lichteinheit (DIN EN ISO 105 - B02)	>5 Stufe Blauskala
Knickungen (DIN 53351)	Keine Rissbildung bei 6-facher Vergrößerung.

 [Datenblatt Nappaleder Basistec als pdf:](#)